

Motor vehicle seat with ventilation

Publication number: DE19805173

Publication date: 1999-06-02

Inventor: FAUST EBERHARD DIPL ING (DE); PFAHLER KARL DR ING (DE)

Applicant: DAIMLER CHRYSLER AG (DE)

Classification:

- International: *B60H1/00; B60N2/56; B60H1/00; B60N2/56; (IPC1-7): B60N2/44*

- european: B60H1/00C; B60N2/56C4P

Application number: DE19981005173 19980210

Priority number(s): DE19981005173 19980210


Also published as:

EP0936106 (A1)
US6196627 (B1)
JP11313730 (A)
EP0936106 (B1)

[Report a data error here](#)


Abstract of DE19805173

The seat has a cushion (13) integrated into a seat part and/or the seat back with a ventilation layer (23) enabling air to flow through a large mesh, a cushion cover and electrically powered miniature valves which blow air into the ventilation layer. Air outlet channels (13) produced in the cushion extend from the ventilation layer to the upper or lower side of the cushion and open out into the interior of the car



Data supplied from the [esp@cenet](#) database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY



①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Patentschrift**
⑩ **DE 198 05 173 C 1**

⑤① Int. Cl.⁶:
B 60 N 2/44

②① Aktenzeichen: 198 05 173.5-16
②② Anmeldetag: 10. 2. 98
④③ Offenlegungstag: -
④⑤ Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 2. 6. 99

DE 198 05 173 C 1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦③ Patentinhaber:
DaimlerChrysler AG, 70567 Stuttgart, DE

⑦② Erfinder:
Faust, Eberhard, Dipl.-Ing., 70597 Stuttgart, DE;
Pfahler, Karl, Dr.-Ing., 70180 Stuttgart, DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 1 96 28 698 C1

⑤④ **Fahrzeugsitz**

⑤⑦ Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugsitz mit einem in einem Sitzteil und/oder einer Rückenlehne integrierten Polster, das eine luftdurchflutbare Ventilationsschicht und einen die dem Sitzenden zugekehrte Polsteroberfläche überspannenden Polsterbezug aufweist und mit einer Mehrzahl von elektrisch angetriebenen Miniaturventilatoren, die zum Einblasen von Luft in die Ventilationsschicht an der vom Polsterbezug abgekehrten Unter- und Rückseite des Polsters münden, bis zur Ventilationsschicht reichenden Luftkanälen angeordnet sind. Zwecks Optimierung des Belüftungswirkungsgrads der Sitzbelüftung sind in dem Polster Abluftkanäle eingearbeitet, die sich von der Ventilationsschicht bis zur Unter- oder Rückseite des Polsters erstrecken und dort frei münden.

FIRST AVAILABLE COPY

DE 198 05 173 C 1

Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugsitz gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Solche belüfteten Fahrzeugsitze dienen der Verbesserung des Sitzklimakomforts sowohl beim Einsteigen in ein geparktes, durch längere Sonneneinstrahlung überhitztes Fahrzeug, als auch über längere Fahrzeiten hinweg.

Bei einem Fahrzeugsitz dieser Art (DE 196 28 698 C1) überzieht die aus einem grobmaschigen Abstandsgewirk bestehende luftdurchflutbare Polsterschicht, die sog. Ventilations-
 5 onsschicht, ganzflächig eine Polsterauflage aus Gummihaar oder Schaumstoff, die auf einem Polsterträger, z. B. einem Federkern, aufliegt, und ist auf ihrer von der Polsterauflage abgekehrten Ober- oder Vorderseite von einer luftdurchlässigen Druckverteilungsschicht aus einem Abstandsgewirk, Vlies oder offenporigen Schaum überzogen. Die Druckverteilungsschicht ist von einem Polsterbezug überspannt, und zwischen Polsterbezug und Druckverteilungsschicht ist eine Bezugsfüllung eingearbeitet. Zur Belüftung der Ventilations-
 10 onsschicht ist eine Vielzahl von elektrisch angetriebenen Miniaturlüftern oder Miniaturventilatoren vorgesehen, die in die Polsterauflage eingearbeiteten Luftkanälen eingesetzt sind. Diese Luftkanäle sind über die Polsterfläche verteilt angeordnet. In einem begrenzten Bereich oberhalb der Luftkanalmündungen ist jeweils auf der von der Luftkanalmündung abgekehrten Oberseite der Ventilationsschicht eine luftundurchlässige Zwischenlage, z. B. eine Folie, angeordnet, so daß hier die über den Luftkanal in die Ventilations-
 15 onsschicht eingeblasene Luft nicht sofort durch die Druckverteilungsschicht und dem Polsterbezug austritt, sondern umgelenkt wird und die Ventilationsschicht durchströmt. Die Miniaturlüfter saugen aus dem unterhalb des Sitzteils befindlichen Bereich des Fahrgastraums Luft an und blasen diese in die Ventilationsschicht. In der Ventilationsschicht kann sich die Luft in allen Richtungen ausbreiten und strömt bei unbesetztem Sitz durch die Druckverteilungsschicht und den Polsterbezug hindurch in den Luftraum oberhalb der Sitzoberfläche, wodurch eine rasche Abkühlung der z. B. durch Sonneneinstrahlung aufgeheizten Sitzfläche bewirkt wird. Bei besetztem Sitz strömt die Luft in der Ventilations-
 20 schicht entlang und tritt an den offenen Enden der Ventilations-
 25 schicht wieder aus. Sie erzeugt dabei einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsgradienten und führt die vom Sitzenden angefeuchtete Luft ab.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Fahrzeugsitz der eingangs genannten Art den Belüftungswirkungsgrad der Sitzbelüftung zu optimieren.

Die Aufgabe ist bei einem Fahrzeugsitz der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 definierten Gattung erfindungsgemäß durch die Merkmale im Kennzeichenteil des Patentanspruchs 1 gelöst.

Der erfindungsgemäße Fahrzeugsitz hat den Vorteil, daß durch das Vorsehen der Abluftkanäle im Polster bei besetztem Sitz die Ventilationsluft nach Durchströmen der Ventilations-
 30 schicht ungedrosselt aus dem Polster austreten kann und dadurch einen relativ großen Luftfeuchtigkeits- und Temperaturgradienten gegenüber dem Mikroklima auf der Polsteroberfläche erzeugt, so daß wirkungsvoll Transpirationsfeuchtigkeit von der Polsterfläche abgeführt wird. Zugleich wird der Durchströmungswiderstand der Ventilations-
 35 schicht reduziert, so daß die Luft in der Ventilations-
 40 schicht nicht an die Polsteroberfläche gedrückt und so ein direktes Anblasen des Sitzbenutzers vermieden wird. Damit hat der Sitzbenutzer nicht das Gefühl von Zuglufterscheinungen. Durch den geringen Durchströmungswiderstand der Ventilationsschicht wird auch der Wirkungsgrad der Ventilatoren und insgesamt der Belüftungswirkungsgrad

verbessert.

Vorteilhafte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Fahrzeugsitzes mit zweckmäßigen Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfindung sind in den weiteren Patentansprüchen angegeben.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die Mündungen der Zu- und Abluftkanäle an der Unter- oder Rückseite des Polsters so angeordnet, daß Zu- und Abluftstrom voneinander getrennt sind. Dadurch wird
 10 vermieden, daß die Abluft in einer Art Kurzschlußströmung wieder als Zuluft in die Zuluftkanäle eindringt und dadurch die Ventilationsluft durch mehrmaliges Durchlaufen der Ventilationsschicht zunehmend mit Feuchtigkeit angereichert wird.

Befinden sich unterhalb des Polsters im Sitzteil oder hinter dem Polster im Rückenteil Hohlräume, so werden gemäß vorteilhafter Ausführungsformen der Erfindung diese Hohlräume für die Luftansaugung durch die in den Zuluftkanälen angeordneten Miniaturventilatoren genutzt und erhalten
 15 hierzu eine Lufteintrittsöffnung, über welche Luft aus dem Raumbereich unterhalb des Fahrzeugsitzes eintreten kann. Die im Polster eingearbeiteten Abluftkanäle setzen sich in Luftschächten fort, die den Hohlraum vollständig durchdringen und außerhalb des Hohlraums frei münden.

Die Erfindung ist anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels im folgenden näher beschrieben. Dabei zeigt die Zeichnung in schematischer Darstellung einen Längsschnitt eines Fahrzeugsitzes.

Der Fahrzeugsitz weist in bekannter Weise ein am Fahrgast verstellbar gehaltenes Sitzteil 11 und eine Rückenlehne 12 auf, die zur Neigungseinstellung über eine Schwenkkrasterung mit dem Sitzteil 11 verbunden ist. Sitzteil 11 und Rückenlehne 12 besitzen jeweils ein Polster 13, das auf einem Polsterträger 15 aufgenommen ist. Der Polsterträger 15 im Sitzteil 11 ist als ein Federkern aus Federdraht ausgebildet, der in einer Sitzschale 16 aufgespannt ist. Die Sitzschale 16 schließt einen an der Unterseite des Polsters 13 sich erstreckenden Hohlraum 14 ab. Im vorderen Bereich des Sitzteils 11 ist in der Sitzschale 16 ein sog. Antisubmarining-Keil 161 ausgebildet, der bei extrem starken Bremsvorgängen oder bei Frontalcrash zur Abstützung des vorderen Teils des Polsterträgers 15 dient und dadurch das Durchtauchen des Sitzbenutzers unter dem Sitzgurt hindurch vermeidet. Im Bereich des Antisubmarining-Keils 161 weist
 30 die Sitzschale 16 eine Lufteintrittsöffnung 17 auf, durch die Luft von der Unterseite des Sitzteils 11 in den Hohlraum 14 eintreten kann.

Das Polster 13 in der Rückenlehne 12 ist ebenfalls von einem Polsterträger 15 aufgenommen, der ebenfalls als Federkern ausgebildet sein kann, der in einem der Übersichtlichkeit halber hier nicht dargestellten Lehnrahmen aufgespannt ist. Das Polster 13 in der Rückenlehne 12 ist über die Oberkante der Rückenlehne 12 herumgeführt und deckt im oberen Bereich die Rückseite der Rückenlehne 12 ab. Der übrige Teil der Rückseite der Rückenlehne 12 ist von einer luftundurchlässigen Rückwand, der sog. Lehnverkleidung 18, abgedeckt. Dabei verbleibt zwischen dem Polster 13 und der Lehnverkleidung 18 wiederum ein Hohlraum 19, der sich über die gesamte Fläche des Polsters 13 erstreckt. Die
 35 Lehnverkleidung 18 weist im unteren Bereich der Rückenlehne sowohl auf der Rückseite der Rückenlehne 12 als auch auf der Unterseite der Rückenlehne 12 jeweils eine Lufteintrittsöffnung 20 und 21 auf, durch welche Luft aus dem Raum unterhalb des Fahrzeugsitzes in den Hohlraum 19 eintreten kann.

Die Polsterstruktur des Polsters 13 im Sitzteil 11 und in der Rückenlehne 12 ist weitgehend identisch und umfaßt eine auf dem Polsterträger 15 aufliegende Polsterauflage 22

aus Gummahaar oder Schaumstoff, eine die Polsterauflage 22 ganzflächig überziehende, luftdurchflutbare Ventilations-
 schicht 23 aus einem grobmaschigen Abstandsgewirk, eine
 auf der Ventilationsschicht 23 aufliegende luftdurchlässige
 Druckverteilungsschicht 24, die aus einem Abstandsgewirk,
 einem Vlies oder einem offenporigen Schaum besteht, und
 eine die dem Sitzenden zugekehrte Oberfläche überspannen-
 den luftdurchlässigen Polsterbezug 25 aus Textilstoff oder
 perforiertem Leder oder Kunstleder. Zwischen Polsterbezug
 25 und Druckverteilungsschicht 24 ist eine luftdurchlässige
 Bezugsfüllung 26 eingearbeitet und zwischen Ventilations-
 schicht 23 und Polsterauflage 22 eine luftdurchlässige dünne
 Schaumstoff- oder Vliesschicht 27 eingelegt. Die Bezugs-
 füllung 26, die ggf. noch Heizleiter einer elektrischen Sitz-
 heizung aufnimmt, besteht aus einer Schicht offenporigem
 Schnittschaums und/oder aus einem Wollvlies. Bei dem Pol-
 ster 13 in der Rückenlehne 12 ist auf die Bezugsfüllung 26
 verzichtet. Das Polster 13 im Sitzteil 11 ist durch eine quer
 zur Sitztiefe verlaufende Abheftung 28 in eine der Rücken-
 lehne 12 zugekehrte hintere Polsterzone 131 und in eine von
 der Rückenlehne 12 abgekehrte vordere Polsterzone 132 un-
 terteilt. Im Polster 13 in der Rückenlehne 12 sind zwei seit-
 liche Randwülste 133 ausgebildet.

Zur Lufteinblasung in die luftdurchlässige Ventilations-
 schicht 23 sind in der Polsterauflage 22 eine Mehrzahl von
 Zuluftkanälen 30 eingearbeitet, die die Polsterauflage 22
 und die luftundurchlässige dünne Schaumstoff- oder Vlies-
 schicht 27 vollständig durchdringen und einerseits an der
 Ventilationsschicht 23 und andererseits im Hohlraum 14 des
 Sitzteils 11 bzw. im Hohlraum 19 der Rückenlehne 12 mün-
 den. Im Ausführungsbeispiel ist im Polster 13 des Sitzteils
 11 mindestens ein Zuluftkanal 29 in der hinteren Polster-
 zone 131 nahe der Rückenlehne 12 und ein Zuluftkanal 30
 etwa mittig in der vorderen Polsterzone 132 angeordnet,
 während im Polster 13 der Rückenlehne 12 jeweils ein Zu-
 luftkanal 30 nahe dem unteren und oberen Ende der Rücken-
 lehne 12 vorgesehen ist. Sowohl im Polster 13 des Sitzteils
 11 als auch im Polster 13 der Rückenlehne 12 können meh-
 rere Zuluftkanäle 30 im Querabstand voneinander nebenein-
 ander, vorzugsweise gleichmäßig über die Sitzbreite ver-
 teilt, angeordnet werden. In jedem Zuluftkanal 30 ist ein
 elektrisch angetriebener Miniaturlüfter oder Miniaturventi-
 lator 29 angeordnet, der Luft aus dem Hohlraum 14 bzw. 19
 ansaugt und über den Zuluftkanal 30 in die Ventilations-
 schicht 23 drückt. In der Polsterauflage 22 sind weiterhin
 Abluftkanäle 31 eingearbeitet, die ebenfalls die Schaum-
 stoff- oder Vliesschicht 27 sowie die gesamte Polsterauflage
 22 von der Ventilationsschicht 23 bis hin zum Polsterträger
 15 durchsetzen und sich jeweils in einem Luftschacht 32
 fortsetzen, der den Hohlraum 14 bzw. 19 vollständig durch-
 dringt und außerhalb des Hohlraums 14 bzw. 19 an der Un-
 terseite des Sitzteils 11 bzw. auf der Rückseite der Rücken-
 lehne 12 mündet. Die Luftschächte 32 sind in Axialrichtung
 elastisch ausgebildet und hier als Faltenbälge ausgeführt. In
 der Zeichnung sind in den beiden Polstern 13 für Sitzteil 11
 und Rückenlehne 12 jeweils ein Abluftkanal 31 mit Luft-
 schacht 32 dargestellt. Mehrere solche Abluftkanäle 31 mit
 Luftschächten 32 sind jedoch im Querabstand voneinander
 über die Sitzbreite verteilt angeordnet. Die Abluftkanäle 31
 im Polster 13 des Sitzteils 11 sind im Bereich der Abheftung
 28 und die Mündungen der Luftschächte 32 in einem Ab-
 schnitt der Sitzschale 16 angeordnet, der dem Fahrzeugbo-
 den näherliegt als der die Lufteintrittsöffnung 17 aufwei-
 sende Bereich des Antisubmarining-Keils 161. Die Abluft-
 kanäle 31 im Polster 13 der Rückenlehne 12 sind oberhalb
 der Polstermitte angeordnet.

Bei Einschalten der Miniaturventilatoren 29 wird im Sitz-
 teil 11 Luft über die Lufteintrittsöffnung 17 und in der Rück-

kenlehne 12 über die Lufteintrittsöffnungen 20, 21 aus dem
 Raum unterhalb des Sitzteils 11 bzw. der Rückenlehne 12
 angesaugt, die in den Hohlraum 14 bzw. 19 einströmt und
 von den Miniaturventilatoren 29 über die Zuluftkanäle 30 in
 die Ventilationsschicht 23 des Polsters 13 gedrückt wird. Bei
 besetztem Sitz durchströmt die Ventilationsluft die Ventila-
 tionsschicht 23 und tritt ungedrosselt über die Abluftkanäle
 31 und die Luftschächte 32 in die Fahrgastzelle aus. Da die
 Lufteintrittsöffnungen 17 bzw. 20 und 21 zu den Hohlräu-
 men 14 und 19 an wesentlich anderer Stelle in der Sitzschale
 16 bzw. in der Lehnenverkleidung 18 angeordnet sind als
 die Mündungen der Luftschächte 32 wird verhindert, daß
 die über die Abluftkanäle 31 und Luftschächte 32 ausströ-
 mende Luft wieder über die Lufteintrittsöffnungen 17 bzw.
 20, 21 angesaugt und der Ventilationsschicht 23 im Polster
 13 erneut zugeführt wird. Bei unbesetztem Sitz tritt die
 durch die Ventilationsschicht 23 gedrückte Luft auch durch
 die luftdurchlässige Druckverteilungsschicht 24 und den
 luftdurchlässigen Polsterbezug 25 an der Oberfläche des
 Polsters 13 aus, so daß die durch längere Sonneneinstrah-
 lung beim Parken des Fahrzeugs überhitzten Polsteroberflä-
 chen gut durchlüftet und relativ schnell abgekühlt werden.

Patentansprüche

1. Fahrzeugsitz mit einem in einem Sitzteil und/oder einer Rückenlehne integrierten Polster, das eine luftdurchflutbare, insbesondere aus einem grobmaschigen Abstandsgewirk bestehende, Ventilationsschicht und einen die dem Sitzenden zugekehrte Polsteroberfläche überspannenden Polsterbezug aufweist, und mit einer Mehrzahl von elektrisch angetriebenen Miniaturventilatoren, die zum Einblasen von Luft in die Ventilationsschicht in an der vom Polsterbezug abgekehrten Polsterseite mündenden, bis zur Ventilationsschicht reichenden Zuluftkanälen angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß in dem Polster (13) Abluftkanäle (31) eingearbeitet sind, die sich von der Ventilationsschicht (23) bis zur Unter- oder Rückseite des Polsters (13) erstrecken und dort frei münden.
2. Sitz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mündung der Zu- und Abluftkanäle (17, 20, 21, 31) an der Unter- oder Rückseite des Polsters (13) so angeordnet sind, daß Zu- und Abluftstrom voneinander getrennt sind.
3. Sitz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Abluftkanäle (31) etwa mittig im Polster (13), vorzugsweise im Bereich einer Polsterabheftung (28), angeordnet sind.
4. Sitz nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Unterseite des Polsters (13) und einer Sitzschale (16) des Sitzteils (11) ein über die gesamte Polsterfläche sich erstreckender Hohlraum (14) vorhanden ist und in der Unterseite der Sitzschale (16) mindestens eine Lufteintrittsöffnung (17) ausgebildet ist und daß die Abluftkanäle (31) sich jeweils in einem den Hohlraum (14) durchdringenden, außerhalb des Hohlraums (14) auf der Unterseite der Sitzschale (16) mündenden Luftschacht (32), vorzugsweise einstückig, fortsetzen.
5. Sitz nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Lufteintrittsöffnung (17) im Bereich eines in der Sitzschale (16) ausgebildeten Anitsubmarining-Keils (161) angeordnet und die Mündungen der Luftschächte (32) in einem den Fahrzeugboden näherliegenden Abschnitt der Sitzschale (16) angeordnet ist.
6. Sitz nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Rückseite des Polsters

(13) und einer auf der Rückseite der Rückenlehne (12) verlaufenden Lehnverkleidung (18) ein sich über die gesamte Polsterfläche erstreckender Hohlraum (19) ausgebildet ist, daß in der Lehnverkleidung (18) im unteren Rückenbereich der Rückenlehne (12) und/oder an deren Unterseite mindestens eine Lufteintrittsöffnung (20, 21) ausgebildet ist und daß die Abluftkanäle (31) sich jeweils in einem den Hohlraum (19) durchdringenden, außerhalb des Hohlraums (19) auf der Rückseite der Lehnverkleidung (18) mündenden Luftschacht (32) fortsetzen.

7. Sitz nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Mündungen der Luftschächte (32) in der Lehnverkleidung (18) oberhalb der Rückenlehnenmitte angeordnet sind.

8. Sitz nach einem der Ansprüche 4-7, dadurch gekennzeichnet, daß die Luftschächte (32) in Achsrichtung nachgiebig, z. B. als Faltenbälge, ausgebildet sind.

9. Sitz nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch gekennzeichnet, daß im Polster (13) des Sitzteils (11) die Zuluftkanäle (30) im vorderen und hinteren Bereich des Polsters (13) angeordnet sind.


10. Sitz nach einem der Ansprüche 1-9, dadurch gekennzeichnet, daß im Polster (13) der Rückenlehne (12) die Zuluftkanäle (30) im oberen und unteren Bereich des Polsters (13) angeordnet sind.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

NOT AVAILABLE COPY

- Leerseite -

BEST AVAILABLE COPY



NOT AVAILABLE COPY